

快速高精度木材密度测试仪 DA 系列

**DA-300CE 、 DA-600CE 、 DA-900CE 、 DA-1200CE 、 DA-2000CE 、 DA-3000CE
DE-150CE 、 DE-250CE**

本系列密度计主要针对木材领域的密度测量，是 Dahometer 品牌经典款产品，品质优良，密度精度高，即时显示密度值，操作顺畅方便、省时；具有更好的测量稳定性与可靠性；适合要求较高的场合。

主要针对：

家具业、木材、土木业、工程建设、研究实验室等，依据：GB/T1933-2009、ASTM、JIS、ISO 标准，可快速测量木材的 W% 气干密度、12% 气干密度（标准气干密度）、全干密度、基本密度。



优点：

- 1、各种木材皆可测量
- 2、任何人都可以轻易操作
- 3、采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- 4、免翻盖式测量架，更简便的操作
- 5、防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- 6、0.5cm 不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽

其它功能：

- 1、使用水作介质，也可使用其它液体介质
- 2、具有水温补偿功能
- 3、PC 材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- 4、配置防风防尘罩，标准 RS-232 通信接口
- 5、选配 DE-40 打印机，使测量结果自动打印

6、可适应现场，实验室等场所

7、提供三年品质保障服务

技术指标：

品牌		DahoMeter 达宏美拓						
型号	DA-300CE	DA-600CE	DA-900CE	DA-1200CE	DA-2000CE	DA-3000CE	DE-150CE	DE-250CE
最大称重	300g	600g	900g	1200g	2000g	3000g	150g	250g
称重精度	0.005g		0.01g				0.001g	
密度	可读性	0.001 g/cm ³					0.0001 g/cm ³	
	范围	0.001~99.999g/cm ³					0.0001~99.9999g/cm ³	
	测量平台	ABS 一体注塑成型免翻盖测量架					铝合金成型	
结果显示	木材气干密度、全干密度、基本密度							
测量原理	阿基米德原理浮力法							
水槽	常规：一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长 15.3 cm×宽 10.7 cm×高 9.3cm） 定制：可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽							
参数设定	水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定							
校正方式	单键校正、自动检测							
标准附件	①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个、⑨测浮体配件一套							
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头）							
毛重/尺寸	4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm							