

高精度粉末真密度测试仪

DA-300P、DE-150P

本系列密度计主要针对粉末领域，是 Dahometer 品牌经典款产品，品质优良，密度精度高，即时显示密度值，操作顺畅方便、省时；具有更好的测量稳定性与可靠性；适合要求较高的场合。

主要针对：

塑胶粉末与颗粒、橡胶粉末、天然石材、金属粉末、炭素材料、研磨材料、水泥粉末、防火材料、陶瓷材料、土壤、颜料、岩石与煤、离子树脂、粉末真密度研究实验室。依据： GB/208、GB/T9966、GB/T1033.1、GB/T 23561、GB/T24203、GB/T8330、GB/T21782.3 ASTM C 97、D 5004、C329、217、DIN51057 等标准规范。



优点：

- 1、任何人都可以轻易操作
- 2、采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- 3、免翻盖式测量架，更简便的操作
- 4、防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- 5、0.5cm 不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直
不碰触水槽

其它功能：

- 1、任何粉末皆可测量其真密度
- 2、任何人都可以轻易操作
- 3、测量快速，稳定性能好
- 4、可使用任一液体当测量介质
- 5、具有实际水温补偿功能
- 6、配置专用防风防尘罩
- 7、可适应车间，实验室等所场
- 8、提供三年品质保障服务



技术指标：

品牌		DahoMeter 达宏美拓	
型号	DA-300P	DE-150P	
称大称重	300g	150g	
称重精度	0.005g	0.001g	
密度	可读性	0.001 g/cm ³	0.0001 g/cm ³
	范围	0.001~99.999g/cm ³	0.0001~99.9999g/cm ³
测量模式		阿基米德原理置换法与比重瓶两者任选	

测量时间	约 10~60 秒
参数设定	水温的设定、测量介质密度设定
校正方式	单键校正、自动检测
标准附件	① 主机、②测量台、③镊子、④温度计、⑤砝码、⑥防风防尘罩、⑦比重瓶一个、⑧电源变压器一个
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头, 或选择其它国别标准插头)
毛重/尺寸	4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm