

高性能固体密度计DH-300

—— 高分子、橡胶、塑胶行业专属 ——



精准可靠

采用德国进口感应器，
测量结果更精准。

操作简便

全新升级，测量更快
速，更有效率。

用途广泛

适合非金属行业所有固
体状态的密度测试。



高分子 / 橡胶 / 塑料 / 固体快速高精度密度测试仪 DH 系列

DH-300 、 DH-600 、 DH-900 、 DH-1200 、 DH-2000 、 DH-3000 、 DE-120 、 DE-200

本系列密度计主要针对高分子聚合物领域的密度测量，是 Dahometer 品牌经典款产品，品质优良，密度精度高，即时显示密度值，操作顺畅方便、省时；具有更好的测量稳定性与可靠性；适合要求较高的场合。



广泛应用：

高分子、塑料、橡胶、电线电缆、复合材料、包装材料、鞋材、管材、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃工业、岩石、矿石、珠宝、农作物、金属材料、机会车零部件、新材料研究实验室……等。依据：ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183…等标准规范。

亮点功能：

通过 DIS 功能，可选择一个记忆步骤的测量方式。

优点：

- ◆ 采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- ◆ 免翻盖式测量架，更简便的操作
- ◆ 防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- ◆ PC 材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- ◆ 0.5cm 不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽
- ◆ 可测定二元混合材料中的主要材料含量百分比%

其它功能：

- ◆ 只要是固体状态皆可测量
- ◆ 浮体、颗粒、粉末、片材、线材皆可测量
- ◆ 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- ◆ 具有水温补偿功能
- ◆ 配置防风防尘罩，标准 RS-232 通信接口
- ◆ 选配 DE-40 打印机，使测量结果自动打印
- ◆ 可适应现场，实验室等场所
- ◆ 提供三年品质保障服务

操作步骤

- 在显示 0.000g 状态下，将产品放入测量台，待显示稳定后，按 ENTER 键记忆，显示屏状态符号 M1 变 M2；

